

Produktdatenblatt

Stand: 03/2023

KAWO Rundschnur PUR

offenzelliges Rundprofil aus Polyurethanschaum zur Fugenhinterfüllung

Anwendung:

Aus geschäumten Rohblock gefertigte Rundprofile für die Industrie und den Baubereich zur Fugenhinterfüllung.

Technische Daten:

Handelsname	PUR-Rundschnüre	
Basis	Polyurethan-Weichschaum auf Polyester-Basis	
Farbe	grau	
Rohdichte	18 ± 2 kg /m ³	nach DIN EN ISO 845
Zugfestigkeit	≥ 100 kPa	nach DIN 53471 A/DIN EN ISO 1798
Bruchdehnung	≥ 60 %	nach DIN 53471 A/DIN EN ISO 1798
Druckspannung bei 40 % Verformung	6,0 ± 1,6 kPa	nach DIN EN ISO 3386 - 1

Hinweise:

Zu den Standardprofilen KAWO Rundschnur PUR zählen die Abmessungen 15, 20, 25, 30, 40 und 50 mm.

Alle Angaben beruhen auf Laboruntersuchungen und Praxiserfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wegen der großen Vielfalt an möglichen Werkstoffen und Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir Vorversuche bzw. Verträglichkeitsversuche, insbesondere mit dem Untergrund bzw. einem eventuellen Denkanstrich.